





















| Изображение | Производитель | Модель | Описание | (кВт) | Стоимость |
|---|----------------|--------------------------------|--|-------|-----------|
| ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ | | | | | |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | SM07TCC (был на мастер классе) | Габариты: 790x945x930 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней - 7. Расстояние между уровнями: 67 мм. Тип гастроемкости: GN 1/1. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,8 кВт. Вес: 129 кг. | 10.8 | 2 463 090 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | SG06TCC | Габариты: 792x1021x941 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней - 6. Расстояние между уровнями: 67 мм. Тип гастроемкости: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,8 кВт. Вес: 129 кг. | 10.8 | 2 452 840 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | SQ04TCC | Габариты: 937x885x715 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -5. Тип гастроемкости: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 119 кг. | 10.5 | 1 616 320 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | SQ05TCC | Габариты: 937x885x715 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -5. Тип гастроемкости: GN 1/1. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,5 кВт. Вес: 119 кг. | 10.5 | 1 416 730 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | SQ06TCC | Габариты: 937x885x875 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -6. Тип гастроемкости: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 10,4 кВт. Вес: 118 кг. | 10.4 | 1 688 130 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | SQ10TCC | Габариты: 937x890x1211 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -10. Тип гастроемкости: GN 1/1 и 600x400. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 15,6 кВт. Вес: 153 кг. | 15.6 | 2 544 750 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | SQ12TCC | Габариты: 937x890x1211 мм. Сенсорная панель управления. Количество уровней -12. Тип гастроемкости: GN 1/1. Температурный режим: до 260°C. Напряжение: 380В. Мощность: 16.2 кВт. Вес: 153 кг. | 16.2 | 2 114 520 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | CP06MONO | Габариты: 817x888x951 мм Количество уровней - 6 Тип гастроемкости - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °C Подключение - 380 В Мощность - 10.5 кВт | 10.5 | 1 071 170 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | CP10MONO | Габариты – 817 x 888 x 1280 мм Количество уровней - 10 Тип гастроемкости - GN 1/1, 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °C Подключение - 380 В Мощность - 15.8 кВт | 15.8 | 1 564 170 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | SQ16MVN0 | Габариты – 1051 x 1002 x 1900 мм Количество уровней - 16 Тип гастроемкости - 600x400 мм Панель управления - механическая Температурный режим - до 260 °C Подключение - 380 В Мощность - 28.6 кВт | 28.6 | 3 324 020 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | DT2 | Моющее средство. Номинал 5 литров. | - | 23 860 |
| Комплект для подключения пароконвектомата | | | | | |

| КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ | | | | | |
|--|----------------|--------------|---|------|-----------|
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | T04M | Конвекционная печь. Тип управления - электрический. Тип габаритности: GN1/1, 600x400. Мощность: 3,3 кВт. Размер духовки 750 x 645 x 553. Расстояние между уровнями - 75 мм. Максимальная температура приготовления 280°C. Вес: 50 кг. Напряжение: 400В. | 3.3 | 450 130 |
| ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ | | | | | |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | CA8008MO | Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип габаритности: противни 600x400. Габариты: 800x678x866 мм. Температурный режим: от 0 до 60 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,6 кВт. Вес: 36 кг. | 2.6 | 422 690 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | CA9312M0 | Габариты – 935x893x706 мм Механическая панель управления Количество уровней - 12 (противни 600x400 мм) Расстояние между уровнями - 75 мм Температурный режим - 60 °С. Напряжение - 220 В. Мощность - 2,4 кВт. Вес - 65 кг. Тип - заливной | 2.4 | 481 250 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | CA9312MH | Габариты – 935x893x706 мм Механическая панель управления Количество уровней - 12 (противни 600x400 мм) Расстояние между уровнями - 75 мм Температурный режим - 60 °С. Напряжение - 220 В. Мощность - 2,4 кВт. Вес - 65 кг. Тип подключения к водопроводу. | 2.4 | 585 930 |
|  | UNOX / ИТАЛИЯ | HEKPT-08EU-C | Установка: напольный. Количество уровней: 8. Тип габаритности: противни 600x400. Габариты: 800x792x759 мм. Температурный режим: от 0 до 50 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.2 кВт. Вес: 37 кг. | 1.2 | 457 800 |
| ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА | | | | | |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | KDA05 | Габариты 760x670x895 мм. Количество уровней - 5 Тип габаритности - GN 1/1, 600x400 мм Производительность за цикл – 20 кг +90°->+3°C / 13 Кг +90°->> -18°C Подключение - 220 В Мощность - 1.5 кВт | 1.5 | 1 320 760 |
| ПОДОВЫЕ ПЕЧИ | | | | | |
|  | ASHINE / КИТАЙ | EDO-36 GB | Габариты - 1330x895x1745 мм. Вместимость 6 противней. Панель управления механическая. Пароувлажнение Температурный режим до 350 С. Напряжение 380В. Мощность 19 кВт. Вес - 320 кг | 19.5 | 824 609 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | EDO-39L | Габариты - 1720x840x1605 мм. Вместимость 9 противней. Панель управления механическая. Пароувлажнение Температурный режим до 350 С. Напряжение 380В. Мощность 24 кВт. Вес 320 кг | 24 | 1 029 150 |
| ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | MICROV 2C | Габариты - 555x460x530 мм. Количество камер – 2. Размер камеры 405x405. Температурный режим – +50 ... +500°C. Напряжение – 380 В. Мощность – 4,2 кВт. Оснащен камнем шамот. | 4.4 | 514 450 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | EP-2 (small) | Напряжение: 220 В. Габариты: 585x570x430 мм. Вместимость 2 пиццы. Количество камер 2. Внутренние размеры камеры 400x400x115 мм. Температурный режим 350 °С. Мощность 2.4 кВт. | 2.4 | 124 586 |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|--|------|---------|
|  | ASHINE / КИТАЙ | EP-218 | Напряжение: 220 В. Габариты: 685x675x430 мм. Вместимость 2 пиццы. Количество камер 2. Внутренние размеры камеры 500x500x115 мм. Температурный режим 350 °С. Мощность 3 кВт. | 3 | 152 880 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | EP-2 | Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °С. Мощность 8,4 кВт. | 8.4 | 473 000 |
| ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ | | | | | |
|  | ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ | СПБ/О-121/20-1307 | Температурный режим от -2 до 10 °С. Объем 350 л Рабочая поверхность нерж. сталь Гастронормированный Столешница без борта Напряжение 220 В Мощность 0.22 кВт. Габариты 1390x700x850 | 0.22 | 423 190 |
|  | ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ | СПБ/О-221/30-1807 | Расположение агрегата сбоку Температурный режим от -2 до 10 °С Объем 505 л Рабочая поверхность нерж. сталь Гастронормированный Столешница с бортом Напряжение 220 В. Мощность 0.46 кВт. Габариты: 1835x700x850 | 0.46 | 510 100 |
|  | ENTESCO / БЕЛАРУСЬ | 130" ВВ-0,38-1,9-1-4В"СУЛА 3 | Витрина кондитерская. Температурный режим +1...+10С. Подключение 220В. Мощность 0.5 кВт. Габариты: 1340x707x1300 | 0.5 | 610 120 |
|  | ENTESCO / БЕЛАРУСЬ | "1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ" | Верхнее расположение агрегата. Габариты: 1540x740x2170 мм. Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Потребляемая мощность 8,2 кВт. Вес 210 кг. | 0.68 | 607 690 |
|  | ENTESCO / БЕЛАРУСЬ | "1400" ШС-1,4-3,1-1-4Х"СЛУЧЬ К" | Верхнее расположение агрегата. Габариты: 1540x740x2170 мм. Температурный режим от 0 до 7 °С. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Потребляемая мощность 8,2 кВт. Вес 210 кг. Двери стекло. Купе. | 0.68 | 642 430 |
|  | ВЕЛЕСКОМ / РОССИЯ | C7D | Температурный режим от 0 до 8 °С. Объем 740 л. Металлический внутренний корпус, ламелевый испаритель, ламелевый конденсатор, 5 полок, двери - 1 распашная глухая дверь, вертикальная LED-подсветка с 1 стороны, низкий фронт, расположение агрегата - нижнее габаритные размеры, Ш x Г x В, мм (700 x 740 x 2120) | 0.63 | 407 110 |
|  | ВЕЛЕСКОМ / РОССИЯ | C15D | Температурный режим от 0 до 8 °С. Объем 1400 л. Металлический внутренний корпус, ламелевый испаритель, ламелевый конденсатор, 2 секции по 4 полки в каждой, двери - 2 распашные глухие вертикальная LED-подсветка с 2-х сторон, высокий фронт, расположение агрегата - верхнее габаритные размеры, Ш x Г x В, мм (1485 x 742 x 2115) | 0.68 | 575 750 |
|  | ARKTO/Россия | F1,4-S (R290) | Температурный режим от 0 до -18С°. Объем 1400 л. Охлаждение динамическое. Холодильный агрегат встроенный. Исполнение двери глухая. Напряжение 220 В. Потребляемая мощность 0.8 кВт | 0.8 | 844 080 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--|------|---------|
|  | ASHINE / КИТАЙ | AA-1200F | Температурный режим от 0 до -20С°. Объем 1100л. Холодильный агрегат встроенный. Охлаждение динамическое. Напряжение 220В. Габариты 1200x760x1980мм. | 0.5 | 575 000 |
| ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | | | | |
|  | MXM / РОССИЯ | ПЭ49Ж | Внутренние размеры жарочного шкафа - 538x535x290 мм; габариты 840x850x860 мм. Напряжение: 380 В. Мощность: 16,8 кВт. Габариты: 1050x8900x860 мм | 16.8 | 480 410 |
|  | MXM / РОССИЯ | ПЭ69П | Установка напольная. Количество конфорок 6. Размер конфорок 295x417 мм Конфорка чугунная. Напряжение 380 В. Мощность 18 кВт. Габариты: 1265x890x860 мм | 18 | 394 170 |
| ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ | | | | | |
|  | EASYLINE / КИТАЙ | PFD35N | Установка настольная. Габариты: 343x440x120 мм. Количество конфорок 1. Конфорка индукционная. Напряжение 220 В. Мощность 3.5 кВт. Вес 8 кг | 3.5 | 116 360 |
|  | ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ | ПЭИ-4 (700) настольная | Габариты: 775x700x2850 мм. Установка - настольная. Количество конфорок - 4. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 14 кВт | 14 | 571 130 |
|  | ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ | Подставка ПЭИ-4 (700) | Габариты: м 765x665x700. Материал каркаса нерж. сталь Тип подставки открытый Назначение под индукционную плиту | - | 62 300 |
|  | ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ | ПЭИ-6 (700) настольная | Габариты: 1085x700x2850 мм. Установка - настольная. Количество конфорок - 6. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 21 кВт | 21 | 795 500 |
|  | ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ | Подставка ПЭИ-6 (700) | Габариты: м 1075x665x700. Материал каркаса нерж. сталь Тип подставки открытый Назначение под индукционную плиту | - | 61 560 |
|  | ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ | ПЭИ-2 | Габариты: 725/805x900x860 мм. Установка - напольная. Оснащение - подставка (стенд). Количество конфорок - 4. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 14 кВт. | 14 | 374 960 |
|  | ЧЕЛЯБОРГТЕХНИКА / РОССИЯ | ПЭИ-4 | Габариты: 725/805x900x860 мм. Установка - напольная. Оснащение - подставка (стенд). Количество конфорок - 4. Конфорка индукционная. Напряжение 380 В. Мощность 14 кВт. | 14 | 685 450 |
| ПОВЕРХНОСТИ ЖАРОЧНЫЕ | | | | | |
|  | ASHINE / КИТАЙ | JEG-500 | Габариты - 500x520x310 мм. Тип настольная. Жарочная поверхность - гладкая Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт | 3 | 96 138 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | JEG-500-2 | Габариты - 500x520x310 мм Жарочная поверхность - комбинированная Напряжение - 220 В Мощность - 3 кВт | 3 | 64 750 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|------|---------|
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-PSL550 | Габариты: 550x430x235 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 1. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 220 В. Мощность 3кВт. Вес: 15.8 кг. | 3 | 60 150 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | EG750 | Габариты: 746x520x312 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 2. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 380 В. Мощность 6кВт. Вес: 38 кг. | 6 | 258 420 |
| SOUS VIDE | | | | | |
|  | EASYLINE / КИТАЙ | FZ-03A | Габариты: 140x110x332 мм. Тип: погружной. Объем воды: 30 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1.5 кВт. Температурный режим: до 99 °С. Вес: 2,5 кг. | 1.5 | 140 510 |
| ГРИЛИ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | PE35RN | Размеры - 420 x 360 x 200/520 мм Мощность - 2.2 кВт Размеры жарочной поверхности - 340 x 230 мм Температурный режим - от 50 до 300°С Тип поверхности - рифленый | 2.2 | 253 590 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | GH-811 | Размеры - 290x305x210 мм Мощность - 1.8 кВт Размеры жарочной поверхности - 218x 230 мм Температурный режим - от 50 до 300°С Тип поверхности - рифленый | 1.8 | 65 525 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | GHH-813 | Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг | 3.6 | 147 840 |
|  | GRILL MASTER / РОССИЯ | Ф2ЖТЛКтЭ | Габариты: 800x820x900 мм. Установка напольная. Терморегулятор, 2 чугунные рабочие поверхности, нерж. Сталь. Напряжение: 380В. Мощность: 2 кВт. Вес: 85 кг. | 2 | 262 630 |
| ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ | | | | | |
|  | ASHINE / КИТАЙ | HF-100 | Габариты: 325x215x272 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический | - | 53 212 |
| ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС | | | | | |
|  | ASHINE / КИТАЙ | SFS-5L | Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг | - | 77 820 |
| СЛАЙСЕРЫ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | ECO220 | Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 220 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x320 | 0.14 | 165 770 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | ECO250 | Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 220 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 16 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.14 кВт. Габариты:530x480x375 | 0.14 | 174 090 |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|---|------|---------|
|  | ASHINE / КИТАЙ | HBS250 | Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0.2 до 15 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.15 кВт. Габариты: 498x385x360 мм. | 0.15 | 196 542 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | AQ32 | Габариты - 750x650x780 мм Диаметр ножа - 250 мм Толщина резки - до 12 мм Количество ломтиков: 31 шт Напряжение - 220В Мощность 0.55 кВт Вес: 37 кг Тип управления - полуавтоматический | 0.55 | 329 930 |
| ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | SE1550A | Длина полотна - 1550 мм., Макс.высота реза - 150 мм. Макс.толщина реза - 170 мм. Рабочая поверхность 330x300 мм. Габариты: 530x400x850 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 37кг | 0.75 | 533 100 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | SE/2020. корпус крашенный | Длина полотна: 2020 мм. Максимальная длина реза: 250 мм. Рабочая поверхность 445x465 мм. Габариты: 750x500x1070 мм. Окрашенный корпус, направляющая пилы и толкатель для мяса из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг | 0.9 | 944 610 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | HLS2400 | Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг | 1.5 | 938 560 |
| МЯСОРУБКИ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | 12/S | Производительность 120 кг/ч. Габариты 400x250x500 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 220В. Мощность 10.75 кВт. Вес 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. | 0.75 | 298 030 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | 22/SN TRIFASE | Производительность 300 кг/ч. Габариты 450x290x520 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 380В. Мощность 1,1 кВт. Вес 23 кг. | 1.1 | 330 680 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | AJT12 | Производительность: 120 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 390x220x450 мм. Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. | 0.75 | 137 470 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | AJT22 | Производительность: 200 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 250x445x450 мм. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 37 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. | 1.1 | 324 560 |
| Вакуумные упаковщики | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|--|------|---------|
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-VAC260M | Вакуумный упаковщик, количество камер - 1, установка - настольная, мощность помпы - 6.5 м3/ч. Длина шва - 260 мм, ширина шва - 5 мм. Размер камеры - 390x320x130 мм. Материал корпуса - нерж. сталь. Габариты: 495x345x340 мм. Мощность: 0.18 кВт. Подключение: 220 В | 0.18 | 365 820 |
| Куттеры | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | CL5N | Объем 5 л. Максимальная вместимость жидкости в деже: 2,1 л Размер дежи: ø 210x160 мм Скорость 1400 об/мин. Напряжение 380 В Мощность 0.75 кВт. Габариты: 240x310x570 мм | 0.75 | 455 060 |
| ОВОЩЕРЕЗКИ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | TV 2500 (5 дисков) | Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт Габариты: 220x610x520 мм. В комплект поставки входят диски E2, E10, Z4, D10x10 и H10. | 0.37 | 462 750 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | TV 3000 (5 дисков) | Производительность от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 255 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт Габариты: 220x610x520 мм. В комплект поставки входят диски E2, E10, Z4, D10x10 и H10. 220x610x520 мм | 0.37 | 485 010 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | HLC-300 | Габариты 570x230x510 мм. Производительность - от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 270 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0.55 кВт. В комплект поставки входят режущие диски: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. | 0.55 | 274 270 |
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-FNT-M | Модель оснащена 2 загрузочными отверстиями. Корпус и бункер выполнены из алюминия. В комплект поставки входят 5 дисков (ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм), диск-сбрасыватель и толкатель. Производительность от 100 до 300 кг/ч Скорость вращения 270 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 210 x 490x490 мм | 0.55 | 255 040 |
| ТЕСТОМЕСЫ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | IM25SNX405T | Габариты: 430x780x710 мм. Производительность – 75 кг/ч Объем дежи – 32 л Кол-во скоростей – 1 Напряжение – 380 В. Мощность – 1.5 кВт | 1.5 | 607 170 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | IM25SNX405T (2V) | Габариты: 430x780x710 мм. Производительность – 75 кг/ч Объем дежи – 32 л Кол-во скоростей – 2 Напряжение – 380 В. Мощность – 1.5 кВт | 1.5 | 643 820 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | 38/SN (380V) 2 скорости | Габариты: 480x800x710 мм. Производительность – 114 кг/ч Объем дежи – 42 л Кол-во скоростей 1 Напряжение – 380 В. Мощность – 1.5 кВт | 1.5 | 693 550 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | DH-10 | Габариты - 315x600x630 мм Дежа - несъемная Скорость вращения: 160 об/мин. Объем дежи - 10 л Загрузка теста - 4 кг Напряжение - 220 В Мощность - 0,7 кВт | 0.7 | 219 270 |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|---|------|-----------|
|  | ASHINE / КИТАЙ | DH20-A | Габариты - 427x675x853 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 1,1 кВт. | 1.1 | 301 760 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | DH30-A | Габариты - 432x886x886 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 380 В. Мощность - 1,5 кВт. | 1.5 | 319 730 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | DH40-A | Габариты - 750x490x1052 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Объем дежи - 40 л. Загрузка теста - 16 кг. Напряжение - 380В. Мощность - 2,4 кВт | 2.4 | 578 984 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | HM-75 | Габариты 1460x905x1400мм. Дежа несъемная. Скорость вращения 225/122 об/мин. Объем дежи 200л. Загрузка теста 75кг. Напряжение 380В. Мощность 12,4кВт | 12.4 | 3 396 840 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | HWH 30 B | Габариты - 740x540x920 мм Напряжение - 220 В Материал - нерж. сталь Тип - для замеса крутого теста | 2.4 | 568 130 |
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-20SN2V | Тестомес, объем дежи - 20 л, несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости, скорость вращения крюка - 110/180 об/мин, скорость вращения дежи - 10/20 об/мин. Габариты: 400x675x825 мм. Мощность: 1,1 кВт. Подключение: 220 В | 1.1 | 374 680 |
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-40SN2V | Объем дежи 40 л., несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи: 12 / 24 об/мин, скорость вращения насадки: 125 / 250 об/мин. Габариты: 490x790x1035 мм. Мощность: 2.2 кВт. Подключение: 380 В. | 2.2 | 614 300 |
| МИКСЕРЫ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | MX/20 | Миксер погружной. Габариты: 107x72x499 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 15л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,2 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. | 0.2 | 72 500 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | MX/25 | Миксер погружной. Габариты: 135x100x600 мм. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 30л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,25 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. | 0.25 | 86 610 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | MX40 | Миксер погружной. Габариты: 155x120x790 мм.. Объем рабочей обслуживающей дежи мах 60 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4 кВт. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. | 0.4 | 165 740 |











| | | | | | |
|--|------------------|-------------|---|------|-----------|
|  | EASYLINE / КИТАЙ | SL-B5 | Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 5 л. Механизм поднятия головы подъемная траверса Число скоростей вариатор (плавная регулировка) Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 240x380x500 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин. | 0.5 | 172 980 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | BH7B | Габариты 410x250x425 мм. Объем дежи 7 л Механизм поднятия головы подъемная траверса Скорость вращения венчика 780 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0.3 кВт | 0.3 | 169 200 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | BH10 | Габариты - 450X366X606 мм Объем - 10 л Механизм поднятия головы - фиксированная траверса Скорость вращения - от 110 до 390 об/мин Количество скоростей - 3 Мощность - 0,45 кВт Напряжение - 220В | 0.45 | 232 140 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | BH20B | Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0.75 кВт 496x530x780 | 0.75 | 290 910 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | BH30 | Объем дежи 30 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 90 до 376 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт. Габариты 545x440 x880 мм | 1.1 | 351 220 |
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-IP20F | Объем дежи 20 л. Число скоростей 3. Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 1.1 кВт 496x530x780 | 1.1 | 324 970 |
| ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ/ МАШИНЫ ДЛЯ ПАСТЫ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | STF142N235M | Габариты: 760x510x590 мм. Тесто круглое. Ширина раскатки 420 мм. Толщина раскатки от 0,3 до 5,5 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0.37 кВт. Вес 44 кг. | 0.37 | 559 740 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | SI/520 | Габариты 680x480x400 мм Потребление - 0,37кВт Ширина теста - 520мм Толщина теста от 0 до 10 мм Напряжение - 380 В | 0.37 | 1 074 640 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | TSP380 | Габариты 1630x730x640 мм Потребление - 0,75кВт Ширина теста - 350мм Напряжение - 380 В. Мощность 0.37 кВт. | 0.75 | 802 760 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|------|-----------|
|  | ASHINE / КИТАЙ | TSP 520 | Габариты 2050x870x640 мм. Напряжение 380 В. Потребление 0.75 кВт. Ширина теста - 520мм. | 0.75 | 1 077 650 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | LSP520A | Габариты 2050x870x1225мм. Напряжение 380В. Потребление 0,75. Ширина теста -520мм. | 0.75 | 1 317 290 |
| ПЕЧЬ ДЛЯ УТКИ | | | | | |
|  | Печь для утки по-пекински | 131000 | Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600x1250 мм. | - | 445 440 |
| РИСОВАРКИ | | | | | |
|  | EASYLINE / КИТАЙ | SD82C | Габариты: 540x460x410/880 мм. Объем сырого риса: 8,2 л Объем готового риса: 22 л. Напряжение: 220В Мощность: 2,5 кВт. Вес: 14 кг | 2.5 | 172 980 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | ERC-138 | Габариты 350x455x400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В | 1.95 | 106 110 |
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-SR180 | Модель оснащена системой автоматического приготовления и поддержания температуры. Корпус выполнен из нержавеющей стали, внутренняя поверхность - из алюминия с антипригарным покрытием. Напряжение 220 В Габариты 445 x 445x418 мм. Сырой рис: 6 л Приготовленный рис: 18 л | 1.95 | 101 260 |
| ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СУПА | | | | | |
|  | ASHINE / КИТАЙ | XJ5082 | С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4кВт. Вес: 4.7 кг | 0.4 | 50 790 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | SB 6000S | С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4кВт. Вес: 4.7 кг | 0.4 | 39 250 |
| ЛАМПЫ ПОДОГРЕВА БЛЮД | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | COPPER D.270mm | Диаметр лампы - 27 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - бронза | 0.25 | 46 440 |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | Лампа подогрева HLEN BLACK D.290mm | Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - черный | 0.25 | 37 540 |

| | | | | | |
|---|------------------|---|---|------|---------|
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | Лампа подогрева HLEA SILVER D.290mm | Диаметр лампы - 29 мм Напряжение - 220 В Мощность - 0,25 кВт Нагрев - +30...+90°C Цвет - серый | 0.25 | 37 540 |
| Бойлеры | | | | | |
|  | ASHINE / КИТАЙ | BWS-20Z | Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л | 2.4 | 44 650 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | BWS-40Z | Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт | 2.4 | 67 610 |
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-HVN20 | Объем 20 л. Индикатор уровня воды. Производительность 25 л/ч Напряжение 220 В. Мощность 2.5 кВт. 370x350x550 | 2.5 | 44 070 |
| БЛЕНДЕРЫ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | FR 150 (INOX) | Блендер барный. Общий объем 1.5 л Скорость (макс.) 16000 об/мин. Количество скоростей 2. Напряжение 220 В. Мощность 0.35 кВт. Управление механическое. Материал корпуса алюминий Габариты: 210x210x490 | 0.35 | 186 700 |
|  | EASYLINE / КИТАЙ | CS1109 | Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 3000 об/мин. Управление электронное Напряжение 220 В. Габариты 190x230 x 510 мм | 1.8 | 162 640 |
|  | EASYLINE / КИТАЙ | BL-008 | Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 28000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 190x230 x 510 мм | 1 | 60 830 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | AS-МК-998 | Габариты - 265x255x467 мм Количество кувшинов - 1 Объем - 2л Скорость - 17000 об/мин Напряжение - 220 В | 1.1 | 55 450 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | AS-МК-767 | Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм | 1.2 | 45 180 |
| СОКОВЫЖИМАЛКИ | | | | | |
|  | EASYLINE / КИТАЙ | CJ900 | Универсальная соковыжималка. Габариты: 473x253x525 мм . Скорость вращения 3000 об/мин. Материал корпуса пластик, нерж. сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.7 кВт. Вес 13.3кг | 0.7 | 371 480 |

| | | | | | |
|---|-----------------|------------|---|------|---------|
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-CFV60 | Использование универсальная Скорость вращения 12000 об/мин. Материал корпуса нерж. Сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.8 кВт Габариты: 310x230x450 мм | 0.8 | 49 920 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | MK 9000 | Использование универсальная Скорость вращения 12000 об/мин. Материал корпуса нерж. Сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.8 кВт Габариты: 310x230x450 мм | 0.8 | 46 260 |
| АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА | | | | | |
|  | ASHINE / КИТАЙ | J008 | Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряженипе: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг | 1.9 | 155 300 |
| ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | LAPI50 | Габариты - 572x633x814 мм. Частичная двустенная конструкция из нержавеющей стали AISI 304. Корзина 50x50 см – полезная высота мойки 34 см – возможность мытья лотков GN1/1 с дополнительной корзиной – дозатор ополаскивателя – автомат наполнение – горячее ополаскивание – функция “Термостоп” – стандартный обратный клапан – поверхностный фильтр из нержавеющей стали. В комплекте: 1 стеклянная корзина 50x50 см – 1 корзина для тарелок 50x50 см (12/18 тарелок) – 1 корзина для ложек – 1 наливной шланг (длина 2 м) – 1 сливной шланг (длина 2,5 м). Напряжение 380 В. Мощность 4,83 кВт | 4.83 | 862 940 |
| ФРИТЮРНИЦЫ | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | FR8R | Подключение 220 В. Объем одной ванны 10 л. Общий объем фритюрного масла 8 л Температурный режим от 50 до 190 °С Мощность 3 кВт. 270x490x365 | 3 | 137 080 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | AS-EF-101V | Объем - 10 л Мощность - 3 кВт Напряжение - 220 В Исполнение - настольное Вес - 12 кг Габаритные размеры - 283x490x345 мм | 3 | 87 340 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | AS-EF-102V | Габариты - 570x495x345 мм Объем - 20 л Кол-во секций - 2 Напряжение - 220В Мощность - 6 кВт | 6 | 131 480 |
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-FT8N | Фритюрница, 1 ванна, емкость одной ванны - 8 л, размер корзины - 300x240x200 мм. Материал корпуса - нерж. сталь, температурный режим 60-190 °С. В комплектацию входят корзина и крышка. Габариты: 315x465x380 мм. Мощность: 3,25 кВт. Подключение: 220 В | 3.25 | 76 600 |
| Макаронварки | | | | | |
|  | HURAKAN / КИТАЙ | HKN-EKT40 | Модель оснащена 2 кранами для слива воды. Залив воды производится вручную. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крышка и 4 цилиндрические корзины (диаметр 130 мм, глубина 140 мм, объем 1,8 л). Температурный режим: от 50 до 110 °С. Подключение 220 В. Количество ванн 2 Общий объем 16 л ГАбариты 420 x 470x360 до 540 мм | 4 | 70 570 |
| ПАРОВАРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|--|------|-----------|
|  | HUALING / КИТАЙ | HSO-1E | Производитель: Hualing / Китай. Габариты: 800x800x1800 мм. Электронная панель управления, однасекционная. Количество уровней: 10. Тип газореемкости: 10 противней 595x395x48 мм. Вес: 64,5 кг | 21 | 806 860 |
| ШКАФЫ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК | | | | | |
|  | BARTSCHER / ГЕРМАНИЯ | Bartscher 103065 | Производитель: Bartscher / Германия. Габариты: 435x820x1025 мм. Материал - нерж.сталь. Температурный режим камеры: от 30 до 110 °С. Вместимость тарелок: 2x50. Максимальный диаметр тарелки: 300 мм. Максимальная нагрузка: 2x32 кг. Напряжение: 220В. Мощность: 2 кВт. Вес: 54 кг | 2 | 582 580 |
| БОНЕТЫ | | | | | |
|  | GOLFSTERAM / БЕЛАРУСЬ | Нарочь 250 ОВ"ВН-0,54-2,04-1-4X | Производитель: Golfstream / Беларусь. Габариты: 2667x1040x1000 мм. Динамическое охлаждение. Температурный режим 0...+7С. Объем: 540 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,65 кВт. Вес: 340 кг. | 1.65 | 499 680 |
| ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА | | | | | |
|  | FIMAR / ИТАЛИЯ | ROGM235M | Габариты- 210x380x490 мм. Производительность - 120 кг/час. Мощность - 0,15 кВт Напряжение - 220В. Вес - 6 кг | 0.15 | 226 570 |
|  | ASHINE / КИТАЙ | AS-CS100 | Габариты- 425x200x305 мм. Скорость вращения - 1400 об/мин Производительность - 2 кг/мин. Мощность - 0,25 кВт Напряжение - 220В. Вес - 4,6 кг | 0.25 | 41 200 |
| БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛЬДА | | | | | |
|  | SCOYSMAN / ИТАЛИЯ | UBH 2250 | Прозводитель: Scotsman / Италия. Габариты: 1872x1468x1292 мм. Ёмкость: 1068 кг. Исполнение наружное: нержавеющая сталь. Вес: 272 кг | - | 1 955 360 |
| ФИЛЬТРЫ И СМЯГЧИТЕЛИ | | | | | |
|  | HIWATER/ РОССИЯ | ION | Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm) | - | 95 140 |
|  | HIWATER/ РОССИЯ | ION x3 | Набор картриджей. Рабочее давление: 1-7 атм; Рабочая температура: 4-40° С; Ресурс - до 15 000 (при общей минерализация до 300 ppm) | - | 121 520 |
| ВАННЫ МОЕЧНЫЕ | | | | | |
|  | МХМ / РОССИЯ | Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 | Габариты:1210 х630х 850 мм. Емкость выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,6 мм, каркас и стойки - из оцинкованного уголка толщиной 1+1 мм. Установка напольная. Материал каркаса- нерж. Сталь. Материал ванны- нерж. Сталь. Количество раковин-2. | - | 121 770 |
| ЗОНТЫ | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|---|---|---------|
|  | ТЕХНО ТТ / РОССИЯ | МВО-2,3МСВ- 1,4Ц | Зонт вытяжной центральный. Габариты: 2300x1400x400мм. Бескаркасный. Изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8мм. С лабиринтными фильтрами (жироуловителями). Зонт поставляется в собранном виде. Вес 81,5 кг. | - | 121 770 |
| СТОЛЫ / ПОЛКИ / ПОДСТАВКИ | | | | | |
|  | ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ | СПРО-1206ц | Габариты: 1200x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. Тип островной. | - | 35 340 |
|  | ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ | СПРО-1506ц | Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. Тип островной. | - | 40 230 |
|  | ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ | СПРП-1206ц | Габариты: 1200x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. | - | 38 790 |
|  | ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ | СПРП-1506ц | Габариты: 1500x600x850 мм. Модель оснащена бортом и полкой-решеткой. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430, подложка - из ДСП, каркас разборный - из оцинкованной стали. | - | 45 250 |
|  | ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ | СП-16/1204ц | Габариты: 1200x400x1600. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430. | - | 53 700 |
|  | ТЕХНО-ТТ / РОССИЯ | СП-16/1504ц | Габариты: 1500x400x1600. Количество полок - 4, стойки выполнены из оцинкованной стали, сплошные полки - из нержавеющей стали AISI 430. | - | 53 270 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | ТА9374Н49Х | Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x490 | - | 167 740 |
|  | VENIX / ИТАЛИЯ | ТА9374Н70Х | Подставка под пароконвектомат Venix серии Squero. Нерж сталь. Без направляющих. Габариты: 930x740x700 | - | 168 070 |
|  | КАЗАХСТАН | Подставка под пароконвектомат | Подставка под пароконвектомат 950*750*700 под GN 1\1 | - | 157 140 |
| | | | Подставка под пароконвектомат 950*750*700 под противень | - | 157 140 |



UNOX / ИТАЛИЯ

XWCRC-0023-H

Вес: 8 кг. Габариты: 530x585(до685мм)x741 мм.

-

141 940